Dimensionnement d'un arbre de transmission composite MQ13 – A17

Quentin Gras – IM04 MIT Clément Castellan – IM05 MIT






Contexte

BMW utilise des arbres de transmission en carbone/epoxy sur les M3 depuis 2014 Pourquoi ne pas étendre l'utilisation de composite au reste de la gamme série 3 six cylindres ?

Objectif:

- Réduction de poids
- Utilisation d'un arbre unique (2 actuellement)
- Déformation en torsion équivalente
- Conservation de la conception véhicule actuelle
- Recyclabilité



Cahier des charges

| Couple maximal admissible | 2400 N.m (maximum admissible origine) |
|---------------------------------------|--|
| Fréquence rotation de l'arbre | 4.47 Hz-37.99 Hz |
| Poids | <10 Kg |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Longueur | 1275 mm |
| Déformation angulaire maximum | 4.5 ° (=125% de l'arbre d'origine acier) |
| Résistance à température à long terme | 70 °C |
| Résistance chimique | Huile, carburants routiers |
| Capacité de production | 60/jour |
| Coût estimé | <500€ |
| Recyclable | oui |

Critère de prédimensionnement

• Résistance couple avec critère de Tsai-Wu

$$N_{xy} = \frac{C \times D_{ext} \times H \times 16}{\pi \times (D_{ext}^4 - D_{int}^4)}$$


• Déformation en torsion


$$\gamma_{xy} = \frac{L \times C \times D_{ext}}{I_g \times G} < 4,5^{\circ}$$

Procédé de fabrication

- Enroulement filamentaire
 - Automatisation
 - Respect de l'angle de pose

Code de calcul matlab pour multi-couche 0,125mm





Choix de matériau

Matrice

PA6 pour résistance chimique + température long terme

Renfort

Fibre de carbone [+/-45°] de 0.125mm jusqu'à tenir le CDC Dimensionnement à la raideur (tenue mécanique assurée)

| Composite | T300/PA6 - TVf=60% | IM6/PA6 - TVf=60% |
|-----------|--------------------|-------------------|
| Epaisseur | 15mm | 8,5mm |
| Poids | 4,3kg | 2,7kg |

Solution hybride

- Simplifier la production
- Diminuer le coût global
- Diminuer l'épaisseur
- Prévoir manque de rigidité axiale



Moule perdu acier

| Composite | Acier - IM6/PA6 | IM6/PA6 |
|-------------------|-----------------|---------|
| Epaisseur carbone | 4mm | 8,5mm |
| Epaisseur acier | 2mm | X |
| Poids | 4,5kg | 2,7kg |


Fréquence propre – Abaqus

L'arbre en rotation = éviter les fréquence de rotations 5Hz-38Hz

Carbone

Ajout de couche proche 0°:[[45°;-45°]*8+[10°;-10°]*2]s


- 1^{er} fréquence propre: 38,021Hz
- Perte de rigidité : -30% par rapport acier
- Augmentation épaisseur : 8,5mm -> 10mm



- Acier-Carbone
 - 1^{er} fréquence propre sans modification: 45,7Hz

Intégration insert transmission

- Carbone
 - Vissage : Risque de matage
 - Collage: Dimensionnement plus complexe
- Acier-carbone
 - Soudage
 - Collage



Déformation et couplage : acier-carbone

- Diminution kxy par ajout de couches sens tube
 - Impact très faible sur kxy
 - Augmentation déformation εx, ε y
- Diminution déformation εx, εy avec les couches 45°
 - Diminution notable εx, εy, kx et ky
 - Rigidité conservée
 - Fréquence propre peu impactée

Acier+[45/-45]x9+[-45/45]x7

Estimation prix

Matière

| Composite | Acier - IM6/PA6 | IM6/PA6 |
|-----------|-----------------|---------|
| Prix | 110€ | 215€ |

- Fabrication
 - Machine identique
 - Complexité du moule réduite

Choix final

Pour son compromis coût performance:


| | Acier-IM6/PA6 | Acier origine |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Epaisseur acier | 2mm | 5mm |
| Epaisseur carbone | 4mm | x |
| Déformée angulaire | 4.5° | 3.6° |
| Masse | 4.5Kg | >10kg |
| Première fréquence propre | 45.7Hz | NC |
| Coefficient de sécurité CFRP | 3.5 - 10.9 | х |
| Coefficient de sécurité Acier | 2.38 | 1 |

Ouverture


• Choix du critère limitant: rigidité en torsion (-25%)

Adhérence composite/acier avec matrice TP

Annexe - Contraintes



Annexe – Critère résistance



Annexe – Analyse vibratoire

